



FORMAT

The Safe Company

Atlas Wertschutzschrank

(Abb.: Atlas 50)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Klasse III



Beschreibung

- Zertifiziert nach Klasse III, ECB-S C01 und VdS 2450 (DIN / EN 1143-1) (80/120 RU).
- Vorgerichtet für den Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA). Durch die Installation einer EMA erhöht sich der Versicherungswert.
- Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen geschützt. Tür 3-wandig, mehrfach aus massivem hochwertigem Stahl gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion (140 mm). Zusätzlich vollflächig mit armiertem Hartbeton gefüllt. Türöffnungswinkel 180°.
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (25 mm) und starre Hintergreifschiene auf der Scharnierseite.
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (185 mm lang).
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Schlosseinfassung mit Durchschlagsicherung und Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert. Hochwertige Schloss- und Riegelwerkspanzerung.
- Serienmäßig Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.

